

Faseroptisches Ringlicht SRL6



Hohe Flexibilität und Lichtausbeute

Sehr gute Transmission

Geringe Wärmeentwicklung am Objekt

Für Halogen- und LED-Kaltlichtquellen

Adaptierbar auf Lichtquellen aller Hersteller

Kundenorientiert anpassbar

- Durchmesser aktive Lichtleitung 9 mm
- Lichtleiteranschluss 15 mm (Standard)
- Außendurchmesser 92 mm
- Spanndurchmesser 66 mm
- Umgebungstemperatur max. 80°C
- Temperatur Eingang (Lichtquelle) max. 240°C
- Material Schlauch Stahlspirale, PVC

Artikel-Nr.	WL42831
Modell	100-008508
Hersteller	STARLIGHT
Hersteller-Artikel-Nr.	100-008508
GPSR Herstellerdaten	STARLIGHT Opto-Electronics Flachslander Straße 8 DE-90431 Nürnberg www.starlight-sl.de
Höhe	25 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	titan
Material	eloxiertes Aluminium
Inkl. Batterie	nein
(Optimaler) Arbeitsabstand	50 mm
Arbeitsabstand	35 mm - 150 mm
Länge der Zuleitung	100 cm
Lichtfarbe	variabel
ESD gerecht	nein