ESD-Tischmatte Premium, blau, 600 x 600 x 2 mm, 2x 10mm Druckknopf

Die SafeGuard ESD Tischmatte in Blau mit einer Größe von 600 x 600 x 2 mm und 2x 10mm Druckknöpfen bietet eine Vielzahl von Vorteilen, die sie von anderen Produkten abheben.
Die SafeGuard ESD Tischmatte ist nicht nur hitze- und Lötzinnbeständig, sondern auch temperaturbeständig bis zu 750°C und somit auch als Lötmatte einsetzbar. Dank ihrer Chemikalien- und Ölbeständigkeit ist sie extrem langlebig und dauerelastisch. Die antireflektierende Oberfläche sorgt für eine angenehme Arbeitsumgebung und erleichtert präzise Arbeiten.
Diese zweischichtige ESD Tischmatte vereint dissipative und conductive Eigenschaften und gewährleistet einen Oberflächenwiderstand zwischen 10^6 und 10^7 Ohm gemäß EN 61340-2-3. Darüber hinaus entspricht sie den RoHS-Richtlinien, was sie zu einer umweltfreundlichen Wahl macht.
• Hitze- und Lötzinnbeständig
• Temperaturbeständig nach Glow wire test - IEC 60335-1:2010 - bis 750°C und Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.

• Chemikalien- und Ölbeständigkeit
• Dauerelastisch, abriebfest und komfortabel
• RoHS-konform
• Antireflektierende Oberfläche vereinfacht das Arbeiten
• zweischichtige ESD Tischmatte (dissipative/conductive)
• Oberflächenwiderstand beträgt 10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)
[https://esdtischmattenkonfigurator.weidinger.eu]

Artikel-Nr.	**WL43390**
Modell	SG-TM-BL-GL-2DK
Hersteller	SAFEGUARD
Hersteller-Artikel-Nr.	SG-TM-BL-GL-2DK-600X600X2
Länge	600 mm
Breite	600 mm
Höhe	2 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	hellblau
Herstellerfarbangabe	hellblau
Farbe	blau
RoHS konform	ja
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp)	10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)
Anschluss	2x 10 mm Druckknopf
Art Belag	Tischmatte
ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016	ja
Temperaturbeständigkeit	Glow wire test acc. to IEC 60335-1:2010 - bis 750°C
Typischer Volumenwiderstand (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Härte ISO 7619	shore A 75
Materialbeständigkeit/Druck EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Abriebfestigkeit ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200mm3
Flexibilität EN/ISO 24344 (Met.A O 20mm)	ja
Entflammbarkeit	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Rutschfestigkeit, dynamisch COF EN13893	> 0,30
Beständigkeit gegenüber Flecken EN/ISO 26987	beständig, je nach Konzentration und Dauer des Kontakts
Beständigkeit gegenüber Öle und Fette ASTM D471	Begrenzte Änderung von Volumen und Masse

Oberfläche	Zweischichtiger ESD-Tischbelag
Ecken	abgerundet
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Länge x Breite
WL54960	400 mm x 400 mm
WL43389	400 mm x 600 mm
WL43390	**600 mm x 600 mm**
WL43391	700 mm x 1200 mm
WL43392	800 mm x 1200 mm
WL34495	900 mm x 600 mm
WL34499	1200 mm x 600 mm