

## LED Flächenleuchte, 1,5A, 72W, 800mm, ohne Lichtsteuerung

---



- Lichtfarbe mischweiß
- extrem flaches Gehäuse
- Punkt-Prismatik: erzeugt blendfreies, flächiges Licht wodurch die Leuchtdichte reduziert wird und mehrfache Schattenbildung auf der Arbeitsfläche verhindert wird
- nicht dimmbar
- Farbtemperatur ca. 4.800K
- wird an Profile oder Wände montiert und beleuchtet den Arbeitsplatz aus einem größeren Abstand
- M8-Flanschstecker
- Abm.: 825 x 198 x 31 mm
- Nennstrom: 1450mA
- Nennleistung: 72W
- Betriebsspannung: 48 V
- Schutzart front- und rückseitig: IP 20
- Streuwinkel: ca. 60°
- Temperaturbereich: -10°C-bis +40°C
- Gehäuse: Aluminium
- Abdeckung: PMMA/PC
- für die Inbetriebnahme notwendiges Zubehör: Leitung WL40709 - Nr. 8705413 und

Netzteil WL40708 - Nr. 8705410

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>WL43687</b>
Modell	PL151x8
Hersteller	TSL-ESCHA
Hersteller-Artikel-Nr.	8705395
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Leuchten- oder Lupentyp	Flächenleuchte
Dimmbar	ja
Farbtemperatur	4800 °K
Leistung	72 W
Befestigung	Wandmontage
Gehäusefarbe	silber
Schutzklasse	20
ESD gerecht	nein