

## LCD-Bildschirmhalter MA4 max.7 kg, inkl. höhenversellb. Arm



Zur Befestigung des MA4-Bildschirmhalters am Rasterrohrprofil der Tischserien Concept, TP, TED und Workshop wird das Adapter AS4 benötigt. Zur Befestigung des MA4-Bildschirmhalters an den Rasterrohren und C-Profilen der Arbeitstische TPH/TPB wird das Adapter AS4C benötigt.

- ergonomisch
- leicht in der Höhe verstellender Monitorarm mit Gasfeder
- einfache Montage durch Quick Release
- Standard-Flachbildschirmhalter 75 x 75 und 100 x 100 mm für LCD-Bildschirme
- Kabelhalter enthalten für einfache Kabelführung
- Aktionsradius von 180°
- Reichweite von 80–500 mm ab Rasterrohr.

Artikel-Nr. **WL44333**

Modell **MA4**

Products for the electronic industry



|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller             | TRESTON                                                                                 |
| Hersteller-Artikel-Nr. | MA4                                                                                     |
| GPSR Herstellerdaten   | Treston Deutschland GmbH<br>Frankfurter Str. 101<br>DE-65479 Raunheim<br>www.treston.de |
| Breite mit Verpackung  | 780 mm                                                                                  |
| Höhe mit Verpackung    | 180 mm                                                                                  |
| Verkaufseinheit        | 1 Stück                                                                                 |
| Inhaltseinheit         | 1 Stück                                                                                 |
| Herstellerfarbangabe   | hellgrau                                                                                |
| Farbe                  | hellgrau                                                                                |
| Material               | Eloxiertes Aluminium                                                                    |
| Inkl. Batterie         | nein                                                                                    |
| Tragfähigkeit          | 7 kg                                                                                    |
| ESD gerecht            | nein                                                                                    |