

ESD-Kapton-/Polyimid-Band, bernstein, 6 mm, 33 m



Das Polyimid-Klebeband ist hochtemperaturbeständig und dient als Abdeckband zum Schutz von Kontaktflächen auf Leiterplatten während des Wellenlötprozesses.

- Lotabdeckung
- Temperatur kurzfristig bis 300°
- Rolle Kern Ø 76 mm
- rückstandsfrei entfernbar
- Material: dissipativ
- Chemikalienbeständigkeit
- schützt Kontaktflächen in der Lötwellen
- Farbe: Bernstein

Artikel-Nr.	WL44533
Modell	885106
Hersteller	SAFEGUARD
GPSR Herstellerdaten	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Länge	33000 mm
Breite	6 mm
Verkaufseinheit	1 Rollen
Inhaltseinheit	1 Rollen

Products for the electronic industry



Material	Polyimid
typischer Ableitwiderstand	$10^6 - 10^8 \text{ Ohm}$
Folienstärke	0,06 mm
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Breite
WL44533	6 mm
WL47250	8 mm
WL47251	10 mm
WL43548	12 mm
WL44534	15 mm
WL44535	19 mm
WL46043	25 mm