ESD-Kapton-/Polyimid-Band, bernstein, 15 mm, 33 m

Das Polyimid-Klebeband ist hochtemperaturbeständig und dient als Abdeckband zum Schutz von Kontaktflächen auf Leiterplatten während des Wellenlötprozesses.
- Lotabdeckung
- Temperatur kurzfristig bis 300°
- Rolle Kern Ø 76 mm
- rückstandsfrei entfernbar
- Material: dissipativ
- Chemikalienbeständigkeit
- schützt Kontaktflächen in der Lötwelle
- Farbe: Bernstein

Artikel-Nr.	**WL44534**
Modell	885115
Hersteller	SAFEGUARD
GPSR Herstellerdaten	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Länge	33000 mm
Breite	15 mm
Verkaufseinheit	1 Rollen
Inhaltseinheit	1 Rollen
Material	Polyimid
typischer Ableitwiderstand	10^6 - 10^8 Ohm
Folienstärke	0,06 mm
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	**Breite**
WL44533	6 mm
WL47250	8 mm
WL47251	10 mm

WL43548	12 mm
WL44534	**15 mm**
WL44535	19 mm
WL46043	25 mm