

## Löteinheit automatisch, für allgemeine Lötanwendungen



Please note: R245 tips and GSFR tube set are not included

- für allgemeine Lötanwendungen
- selektive Lösung mit automatischem Lötspitzenwechsel
- der automatische Lötkolben TRA245 in Kombination mit dem Lötspitzenständer CS2R245 ermöglicht einen automatischen Lötspitzenwechsel, sobald die Spitze abgenutzt ist
- Lötdrahtzuführung SFR ist auf dem TRA Lötkopf montiert
- Spitzenreiniger CLMR mit 50 mm Durchmesser reinigt die Lötspitze in einer Sekunde und erhöht damit die Wärmeübertragungsleistung
- passende Spitzenserie: R245
- R245 Spitzen und GSFR Tube-Set sind nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	WL44980
Modell	HA245A-5B
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	HA245A-5B

Products for the electronic industry



Länge mit Verpackung	545 mm
Breite mit Verpackung	345 mm
Höhe mit Verpackung	275 mm
Lieferumfang	1 TRA245-B Lötkolben für R245 1 UCR245-5A Steuereinheit für R245 1 CS2R245-A Lötspitzenhalterung für R245 1 SFR-B Lötdrahtzuführung 1 CLMR-A Lötspitzenreiniger
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Nennleistung	160 W
Spannung	21 V
Temperaturbereich °C	90 – 450 °C
Spitze-Erde-Widerstand	< 2 Ohm
Umgebungstemperatur	10 – 40 °C
Drahtdurchmesser	0,5 – 1,5 mm