

Wechselklinge Pozidriv, PZ1 x 175 mm, 3,8 Nm



- Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab
- Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung
- Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten
- Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit
- Normen: IEC 61340-5-1
- DIN EN ISO 6789
- Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm ESD Wechselklinge

Alternative Artikelbezeichnung	285921
Artikel-Nr.	WL45024
Modell	28592
Hersteller	WIHA
Hersteller-Artikel-Nr.	26148
Länge mit Verpackung	194 mm
Breite mit Verpackung	35 mm
Höhe mit Verpackung	24 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Normen	Klingenspitze DIN ISO 8764-1.
Produktserie	28592
Länge Drehmomentklinge	175 mm
Arbeitslänge Drehmomentklinge	42 mm
Durchmesser Sechskantklinge	4 mm
Drehmoment max. Nm	3,8

Products for the electronic industry



Pozidriv	PZ1
VDE	nein
Schraubenart	PZ1
ESD gerecht	nein
Verpackungsmaß	einzeln
Schraubendreherart	Drehmoment-Schraubendreher
Werkzeu glänge	175 mm

Weitere Ausföhrungen

Artikel-Nr.	Schraubenart
WL45025	PH000
WL45026	PH00
WL45027	PH0
WL45028	PH1
WL45029	PH2
WL60469	PZ0
WL45024	PZ1
WL60470	PZ2
WL45102	Innenvierkant