ESD-Erdungsfliese, T-Lock, hellgrau, 500 x 500 x 7 mm, 1 Stück



- mit Erdungspunkt (1 Stück)
- zertifiziert nach ISO90001
- ISO 61340/5
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Oberflächenwiderstand der Fliesen liegt zwischen 3,0 x 10^4 Ohm/m2 und 3 x 10^6 Ohm
- Ableitwiderstand liegt zwischen 3,6 x 10^5 Ohm und 9,5 x10^5 Ohm
- feuerhemmend - Klasse Bfl s1
- rutschhemmend
- chemikalienecht
- vermindert Staub und Lärm
- einfache Installation dank ineinandergreifender Fugen - Click-and-Use-Installation
- Isolierung des Boden gegen Kälte und Feuchtigkeit

Artikel-Nr.	**WL45262**
Modell	ECOTILE-16.104 HG
Hersteller	ECOTILE
Hersteller-Artikel-Nr.	16.104

GPSR Herstellerdaten	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Länge	500 mm
Breite	500 mm
Höhe	7 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Herstellerfarbangabe	hellgrau (RAL 7004)
Farbe	hellgrau
Verbindungssystem	T-Lock
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp)	zwischen 3,0 x 10^4 Ohm/m2 und 3 x 10^6 Ohm
Beschaffenheit der Oberfläche	glatt
Stärke	7 mm
Art des Belags	Bodenfliese
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Stärke
WL45262	**7 mm**