

ESD-Erdungsfliese, T-Lock, hellgrau, 500 x 500 x 5 mm, 1 Stück



Hinweis: Bitte beachten Sie die Verlegeanweisung für Bodenfliesen von ecotile. Diese ist unter "Dokumente" > "Technisches Datenblatt herunterladen" verfügbar.

- mit Erdungspunkt (1 Stück)
- zertifiziert nach ISO90001
- ISO 61340/5
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Oberflächenwiderstand der Fliesen liegt zwischen $3,0 \times 10^4$ Ohm/m² und 3×10^6 Ohm
- Ableitwiderstand liegt zwischen $3,6 \times 10^5$ Ohm und $9,5 \times 10^5$ Ohm
- feuerhemmend - Klasse Bfl s1
- rutschhemmend
- chemikalienecht
- vermindert Staub und Lärm
- einfache Installation dank ineinandergreifender Fugen - Click-and-Use-Installation
- Isolierung des Boden gegen Kälte und Feuchtigkeit

Artikel-Nr.

WL45263

Modell

ECOTILE-16.104 HG

Products for the electronic industry



Hersteller	ECOTILE
Hersteller-Artikel-Nr.	16.1041
GPSR Herstellerdaten	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Länge	500 mm
Breite	500 mm
Höhe	5 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	hellgrau
Herstellerfarbangabe	hellgrau (RAL 7004)
Farbe	hellgrau
Verbindungssystem	T-Lock
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp)	zwischen $3,0 \times 10^4$ Ohm/m ² und 3×10^6 Ohm
Beschaffenheit Oberfläche	glatt
Stärke	5 mm
Art Belag	Bodenfliese
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Stärke
WL45263	5 mm
WL45262	7 mm