ESD-Beistellwagen, Tragkraft 200kg, mit 3 Böden aus Holz, 605x405mm

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Stahlrohr- und ProfilstahlKonstruktion. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 50 kg. Mit 3 elektrisch leitfähigen Holzwerkstoffplatten, Rand 7 mm hoch.

Artikel-Nr.	**WL45280**
Modell	92901
Hersteller	FETRA

Hersteller-Artikel-Nr.	92901
Länge	821 mm
Breite	455 mm
Höhe	1178 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Herstellerfarbangabe	schiefergrau
Farbe	anthrazit, grau
Material Gestell	Winkelstahl
Tragfähigkeit pro Fachboden	50 kg
Transportgeräteart	Beistellwagen
Tragkraft	200 kg
Anzahl Bockrollen	2
Anzahl Lenkrollen	2
Bereifung	TPE
Reifendurchmesser	125 mm
Lager Bereifung	Kugellager
Reifenstärke	32 mm
Ladefläche Länge	605 mm
Ladefläche Breite	405 mm
Etagenanzahl	3
Etagenhöhe 1	216 mm
Etagenhöhe 2	671 mm
Etagenhöhe 3	1171 mm
ESD gerecht	ja