

## Lötrauch-Absauggerät, 230 m<sup>3</sup>/h bei 1.000 Pa



### Beschreibung

- Hauptfiltermodul:
- Speicherfilter, die nach ihrer Sättigung ausgetauscht werden.
- (1) Streckmetallfilter (ULT 02.0.576)
- (2) Filtermattenset M5/F7 (ULT 02.0.574)
- (3.1) Partikelfilter H13 (ULT 02.1.521)
- (3.2) Adsorptionsfilter, Aktivkohle
- Ausstattung:
- Gebläse, wartungsfreier EC-Antrieb
- Volumenstromregler und Unterdruckkonstanthaltung
- LED-Statusleuchte mit Partikelfilterbelegungsanzeig
- Schnittstelle M12/8Pin
- Fern Ein/Aus
- Filterbelegungsanzeige
- Betriebsmeldung
- Gerätezuleitung: EU (Standard CEE 7/7)
- Ansaug: 2x Stutzen DN50 und 1x Stutzen DN80

- Ausblas: Gitter, Abluftstutzen DN100 beiliegend
- Farbe: RAL7035
- Mobiles Gerät: 4x Rolle gebremst

## Produktdetails

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>WL45347</b>
Hersteller	ULT
Hersteller-Artikel-Nr.	LRA 0200.1-MD.20.50.6006
Modell	LRA 200.1 MD.20 K
Verkaufseinheit	Stück
Motornennleistung	0,9 kW
Nennvolumenstrom	230 m <sup>3</sup> /h bei 1.000 Pa
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	10 A
Spannung	110–240 V
Unterdruck max	9000 Pa
Schallpegel	47–58 dBA
Volumenstrom max	320 m <sup>3</sup> /h
Geräteserie	LRA 200