2 Kanal Steuereinheit, 230 V

Die 2-Kanal Reworkstation DDE-2C von JBC ist eine hochentwickelte Löt- und Entlötstation, die speziell für professionelle Elektronikreparaturen, insbesondere im Bereich SMD-Bauteile, entwickelt wurde. Die kompakte und robuste 2-Kanal-Steuereinheit ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von zwei Werkzeugen wie dem JBC Lötkolben und dem Entlötkolben, was die Effizienz in Reparaturwerkstätten deutlich erhöht. Dank der integrierten elektrischen Vakuumpumpe mit einer Fördermenge von bis zu 9 SLPM und einem Unterdruck von 570 mmHg sorgt die DDE-2C für eine schnelle und saubere Entlötung empfindlicher Bauteile.
Mit einer beeindruckenden Aufheizzeit von nur 2 Sekunden ist die Station nahezu sofort einsatzbereit. Die präzise Temperaturregelung im Bereich von 90 bis 450 °C gewährleistet eine optimale Anpassung an verschiedene Lötaufgaben. Das ergonomische Design der Handstücke bietet Komfort und minimiert Ermüdungserscheinungen bei längeren Arbeitseinsätzen. Durch die integrierten Energiesparfunktionen wie Sleep- und Hibernation-Modus wird nicht nur die Lebensdauer der hochwertigen JBC Lötspitzen verlängert, sondern auch der Energieverbrauch deutlich reduziert. Die USB-Schnittstelle erlaubt eine unkomplizierte Aktualisierung der Firmware sowie eine einfache Überwachung der Geräteeinstellungen.
Die JBC DDE-2C Reworkstation ist das ideale Werkzeug für Elektronikwerkstätten, Fertigungsprozesse und Reparaturservices, die Wert auf höchste Präzision, Zuverlässigkeit und Bedienkomfort legen. Das mitgelieferte Zubehör, darunter Handstücke, Ablageständer und Reinigungsmodule, macht die Station besonders vielseitig einsetzbar. Durch die Kombination aus modernster Technik, ergonomischem Design und umfangreichen Funktionen setzt die DDE-2C neue Maßstäbe in der professionellen Löt- und Entlöttechnik.

• verwaltet 2 Tools gleichzeitig
• Kompatibel zu 10 Handstücken: PA120-A, AM120-A, T210-A, T210-NA, T245-A, T245-NA, HT420-A, DS360-A, DR560-A, AP250-A
• verfügt über die Funktion Dynamic Soldering Profiles: Temperaturschwankungen beim Löten von Keramik-Chip-Komponenten wie MLCC werden vermieden
• bis zu 25 voll konfigurierbaren Lötprofile können gespeichert werden
• Schlaf- und Ruhemodus der Lötspitzen
• einstellbare max. und min. Temperatur für den Anwender einstellbar
• 3 Temperaturstufen einstellbar - für Lötstellen mit unterschiedlichem Wärmbedarf
• Lötgrafiken: Echzeit Visualisierung der Spitzentemperatur und der Leistung, die während des Lötprozesses an die Lötstelle abgegeben werden
• 10 verschiedene Sprachen verfügbar: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch,

Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch
• Spitzenleistung: 150 Watt pro Tool

Artikel-Nr.	**WL45354**
Modell	DDE-2C
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	DDE-2C
GPSR Herstellerdaten	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Länge	148 mm
Breite	120 mm
Höhe	232 mm
Lieferumfang	1 Steuergerät DDE-2C
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Anheizleistung	150 W
Leistung	150 W
Spannung	230 V
Spannung (bis)	23 V
Temperaturbereich °C	90 – 450 °C
Umgebungstemperatur	10 – 40 °C
Anschlusswerte	USB-B (Rückseite), USB-A (Vorderseite), Roboter RS-232, Potentialausgleich
Anzahl Kanäle	2
ESD gerecht	ja