

Digitales Lötdrahtvorschubsystem, 230 V, Ø 1 mm, SF-210VB



Diese Lötdrahtzuführung ermöglicht die automatische Zuführung von Lötdraht in jeder Arbeitsposition. Die Station wird mit der GSF10V geliefert, um Lötdraht mit einem Durchmesser von 1 mm zuzuführen, und ist darüber hinaus mit Lötdrähten mit einem Durchmesser von 0,38 mm bis zu 1,8 mm kompatibel, wenn das entsprechende Lötdrahtführungsset verwendet wird. Das Gerät ist mit einer Lötdrahtperforation ausgestattet, die einen besseren Fluss des Flussmittels und eine bessere Ausgasung ermöglicht, wodurch Überstände und Fremdkörper (FOD) vermieden werden. Es stehen drei verschiedene Arbeitsmodi zu Auswahl: Kontinuierlicher Modus, diskontinuierlicher Modus und Programmmodus, der die Konfiguration der Geschwindigkeit und Länge des dosierten Drahtes ermöglicht.

- Mit der Lötdrahtzuführung können Sie Lötdrähte automatisch zuführen
- Geschwindigkeit und Länge des Drahtes können konfiguriert werden
- Integrierter Zähler zum Überwachen des Lötverbrauchs
- Bis zu 35 Programme können ausgeführt werden, zyklisch programmierbar
- Lötdrahtdurchmesser: 1mm / 0.04 in mit GSF10V
- Max. Drahtlänge: 250 mm / 9.84 in
- Max. Geschwindigkeit: 120 mm/s / 4.72 in/s Vorwärts und Rückwärts
- ESD-sicher
- Erfüllt ANSI/ESD S20.20-2021
- USB-B (Vorderseite): Firmware-Update und PC-Kommunikation
- Roboter-Anschluss

- Gewicht (Lotspule): Bis zu 1 kg / 2,2 lb
- Durchmesser (Lötspule): max. 80 mm / 3,15 Zoll
- Höhe (Lötspule): max. 75 mm / 2.95 in
- Achse des Spulenständers (Lotspule): Ø 10 mm / Ø 0.4 in

| | |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr. | WL45371 |
| Modell | SF-210VB |
| Modelllinie | Premium Line |
| Hersteller | JBC |
| Hersteller-Artikel-Nr. | SF-210VB |
| GPSR Herstellerdaten | JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com |
| Länge mit Verpackung | 368 mm |
| Breite mit Verpackung | 368 mm |
| Höhe mit Verpackung | 195 mm |
| Lieferumfang | 1x Versorgungseinheit SF 1x Vorschubhandstück SF280 1x Führungsset für Draht, Ø 1,0 mm 1x Spulenständer 1x Schraubenschlüssel 1x Innensechskantschlüssel 1,5 mm 1x Innensechskantschlüssel 2,5 mm 1x Netzstecker 1x Bedienungsanleitung |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
| Inhaltseinheit | 1 Stück |
| Produktserie | Premium Line |
| Spannung | 230 V |
| Spannung | 230 V |
| Temperaturbereich °C | 90 – 450 °C |
| Stationstyp | Lötdrahtzufuhrstation |
| enthaltene Handstück | SF280-A |
| Umgebungstemperatur | 10 – 40 °C |
| Anschlusswerte | USB-B, Peripheriegeräte, RJ12 für RS-232 Anschluss |
| ESD gerecht | ja |
| Drahtdurchmesser | 1 mm |
| Kapazität | Spulenkapazität bis zu 1 kg |