

Dosiernadel, flexibel, rot, Gauge 25



Diese Spitzen verfügen über ein einzigartiges Gehäuse aus inertem Polypropylen. Sie sind biegsam entlang Kanten und um Ecken herum und ermöglichen so den Auftrag von Farben und Lösungsmitteln in schwer zu erreichenden Bereichen. Das spezielle flexible Gehäuse verhindert Beschädigungen der Oberfläche und kann problemlos gebogen oder auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Die Kanüle ist perfekt für das Streichen über eine Oberfläche geeignet, auf die ein Material aufgetragen werden soll. Darüber hinaus verhindert sie Verklumpungen und ermöglicht so einen optimal wiederholbaren und präzisen Materialauftrag.

Die einzigartigen SafetyLok™-Aufnahmegewinde garantieren die sichere Befestigung an den Kartuschen. Darüber hinaus wird jede Aufnahme so gefertigt und getestet, dass sie frei von Formungsgraten ist – dies sind Kunststoffpartikel, die den Materialfluss behindern und zu inkonsistenten Materialaufträgen führen können.

Alle Optimum-Dosiernadeln werden in den USA in silikonfreien Fabriken gefertigt, um Materialkontaminierungen zu vermeiden, und sind für den industriellen Einsatz zertifiziert.

Artikel-Nr.

WL45489

Products for the electronic industry



| | |
|------------------------|---------------------|
| Modell | 5125PPS-B / 7018366 |
| Hersteller | NORDSON EFD |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 7018366 |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
| Inhaltseinheit | 1 Stück |
| Farbe | rot |
| Gauge | GA 25 |
| Innendurchmesser | 0,36 mm |
| ESD gerecht | nein |