

Rework Station mit Pneumatic Pumpe, 4 Handstücke, 230 V



Beschreibung

- kompatibel mit 10 verschiedenen Handstücken (PA120-A, AM120-A, T210-A, T210-NA, T245-A, T245-NA, HT420-A, DS360-A, DR560-A, AP250-A)
- Spitzenleistung: 160 W pro Handstück

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL45632
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	DMPVE-2QA
Modell	DMPVE-2QA
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	368 mm x 474 mm x 195 mm
Lieferumfang	Station DME-2A Pneumatic Entlötmodul MVE-A für DDE & DME Handstück T245-A / T210-A mit Ablage EntlötKolben DR560-A Pinzette AM120-A Reiniger CL8499 Lötspitzenhalter SCH-A Ablage AD-SE für T210 & T245 Ablage DR-SE für DR560
Verkaufseinheit	Stück
Produktserie	Premium Line
Anheizleistung	160 W

Druck (bis)	6 Bar
Spannung	230 V
Vakuum	90% / 680 mmHg / 26.8 inHg
Temperaturbereich °C	90–450 °C
Stationstyp	Entlötstation, Lötstation
enthaltene Ablage	AD-SE, AM-SA, DR-SE, SCH-A
enthaltene Handstück	AM120-A, T210-A, T245-A, DR560-A
enthaltene Reinigungsset	CL8499
Spitze-Erde-Widerstand	<2 Ohm
Umgebungstemperatur	10–40 °C
Bereich Fördermenge	15 SLPM
Anschlusswerte	USB-B, USB-A, Roboter RS-232, LAN, PS