

Komplett Rework Station mit Pneumatikpumpe, 230 V



Beschreibung

- zum Löten und Nacharbeiten mit Heißluft
- besteht aus stapelbaren Modulen und allem notwendigen Zubehör
- DDE verwaltet bis zu 2 Tools gleichzeitig
- kompatibel mit 12 JBC Handstücken (PA120-A, AM120-A, T210-A, T210-NA, T245-A, T245-NA, HT420-A, DS360-A, DR560-A, AP250-A, JT-TA, TE-TB)
- das pneumatische Entlötmodul MVE ist für einen vollständigen Entlötprozess notwendig (saubere und trockene Druckluft notwendig)
- JTSE steuert die Nacharbeit anhand von Temperatur- und Luftströmungsprofilen
- Spitzenleistung: 150 W pro Tool DDE, 700 W JTSE
- DDE: 90 bis 450 °C
- JTSE: 150 bis 450 °C

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL45636
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	RMVE-2QE
Modell	RMVE-2QE
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	370 mm x 480 mm x 380 mm
Lieferumfang	JTSE Heißluftstation DDE 2 Tool Steuergerät

Products for the electronic industry



	<p>MVE-A Pneumatisches Entlötmodul für DDE & DME T245-A Handstück (Lötspitze nicht im Lieferumfang enthalten) DR560-A EntlötKolben JT-TA Heizschlauch-Sets SCH-A Lötspitzenhalterung AD-SE Ständer für T210 & T245 Handstücke DR-SE Ständer für DR560 JT-SE Ständer für JT-Heizung CL8499 Manueller Spitzenreiniger JN2015 Düse für JT-Heizung JN2012 Düse für JT-Heizung JN2020 Düse für JT-Heizung T260-A Pick & Place (Bestückung) 0008752 Abziehständer PH218 Thermoelement Typ K</p>
Verkaufseinheit	Stück
Produktserie	Premium Line
Anheizleistung	150 W
Druck (bis)	6 Bar
Spannung	230 V
Vakuum	90% / 680 mmHg / 26.8 inHg
Stationstyp	Entlötstation, Lötstation
enthaltene Ablage	AD-SE, DR-SE
enthaltene Steuereinheit	DDE, MVE-A
enthaltene Handstück	T245-A, DR560-A
enthaltene Reinigungsset	CL8499
Spitze-Erde-Widerstand	<2 Ohm
Umgebungstemperatur	10–50 °C
Bereich Fördermenge	15 SLPM
Anschlusswerte	USB-B, USB-A, Roboter RS-232, Thermofühler, Pedal (JTSE), Aux (JTSE), Potentialausgleich