

ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug, 135 mm, SB Verpackung



KNIPEX ErgoStrip® Zum schnellen und präzisen Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), Datenkabel (z. B. Twisted-Pair) und Koaxialkabel. innovatives, ergonomisches Pistolengriff-Design für leichtes Einschneiden, Abziehen und Längsschneiden der Ummantelung. Konisch verschlankte Werkzeugenden für bessere Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen. Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Vereinfachtes Einlegen von Einzelleitern zum Abisolieren durch Positionierstege. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Komfortables Einlegen von Koaxial- und Datenkabel dank Öffnungshilfe. Mehrkomponenten-Design mit Weichkunststoff-Zone für komfortable Handhabung und sicheren Halt. - Abisolierwerte Rundkabel (Durchmesser): Ø 8 – 13mm - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,2 – 4,0mm² - Abisolierwerte Koaxialkabel (Durchmesser): Ø 4,8 – 7,5mm - Abisolierwert Datenkabel: CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP) - Abisolierwerte: Ø 8,0 – 13,0mm

- Konisch verschlankte Werkzeugenden für bessere Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen
- Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- Vereinfachtes Einlegen von Einzelleitern zum Abisolieren durch Positionierstege
- Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
- Komfortables Einlegen von Koaxial- und Datenkabel dank Öffnungshilfe
- Mehrkomponenten-Design mit Weichkunststoff-Zone für komfortable Handhabung und sicheren Halt

Artikel-Nr.

WL46168

Modell

16 95 01 SB

Products for the electronic industry



Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	16 95 01 SB
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	245 mm
Breite	85 mm
Höhe	37 mm
Länge mit Verpackung	369 mm
Breite mit Verpackung	165 mm
Höhe mit Verpackung	93 mm
Volumen mit Verpackung	5,586 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	im Blister
Produktserie	ErgoStrip®
RoHS konform	nein
VDE	nein
Abisolierwert Durchmesser	8 - 13 mm
Abisolierwert Rundkabel	8 - 13 mm
Abisolierwert Datenkabel	CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP)
ESD gerecht	nein
Abisolierwert Quadratmillimeter	0,2 – 4 mm ²
Zangenart	Handabisolierer