

ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug, 135 mm, SB Verpackung



Beschreibung

KNIPEX ErgoStrip® Zum schnellen und präzisen Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Flachtraumkabel (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), Datenkabel (z. B. Twisted-Pair) und Koaxialkabel. innovatives, ergonomisches Pistolengriff-Design für leichtes Einschneiden, Abziehen und Längsschneiden der Ummantelung. Konisch verschlankte Werkzeugenden für bessere Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen. Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Vereinfachtes Einlegen von Einzelleitern zum Abisolieren durch Positionierstege. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Komfortables Einlegen von Koaxial- und Datenkabel dank Öffnungshilfe. Mehrkomponenten-Design mit Weichkunststoff-Zone für komfortable Handhabung und sicheren Halt. - Abisolierwerte Rundkabel (Durchmesser): Ø 8 – 13mm - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,2 – 4,0mm² - Abisolierwerte Koaxialkabel (Durchmesser): Ø 4,8 – 7,5mm - Abisolierwert Datenkabel: CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP) - Abisolierwerte: Ø 8,0 – 13,0mm

- Konisch verschlankte Werkzeugenden für bessere Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen
- Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- Vereinfachtes Einlegen von Einzelleitern zum Abisolieren durch Positionierstege
- Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
- Komfortables Einlegen von Koaxial- und Datenkabel dank Öffnungshilfe
- Mehrkomponenten-Design mit Weichkunststoff-Zone für komfortable Handhabung und sicheren Halt

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL46168
Modell	16 95 01 SB

Products for the electronic industry



Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	16 95 01 SB
Abmessungen (LxBxH)	245 mm x 85 mm x 37 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	369 mm x 165 mm x 93 mm
Volumen mit Verpackung	5,586 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	im Blister
Produktserie	ErgoStrip®
RoHS konform	nein
VDE	nein
Abisolierwert Durchmesser	8 - 13 mm
Abisolierwert Datenkabel	CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP)
Abisolierwert Rundkabel	8 - 13 mm
Abisolierwert Quadratmillimeter	0,2–4 mm ²
Zangenart	Handabisolierer