


Absaugarm DN75, 3 Gelenke, 1990 mm, weiß - Wand-/ Deckenmontage



- Sämtliche Komponente RoHS konform
- Absaugarm für Wand- und Deckenmontage
- Reichweite: 1990 mm
- Empfohlene Luftmenge: 80 bis 180 m³/h
- Rohrdurchmesser: Ø75 mm
- Rohre aus eloxiertem Aluminium – Schichtdicke 10µ
- Gelenke aus stoßfestem, chemisch beständigem Polypropylen (PP)
- Gelenkfarbe: Weiß (-5)
- Inklusive 2 Gasfedern
- Wartungsfreie O-Ringe
- Integrierte Drosselklappe, die in offener Position aus dem Luftstrom ist, um die maximale Durchströmung zu gewährleisten
- Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus säurefestem Edelstahl (AISI 316L)

- Säurefeste POP® Nieten zur erhöhten Haltbarkeit selbst beim Einsatz im aggressiven Umfeld
- Schutzgitter (Zubehör) zur Verhinderung des Einsaugens von Fremdkörpern
- Zerlegung ohne Werkzeug zwecks Reinigung

Artikel-Nr.	WL46293
Modell	75-9090-3-22-5
Hersteller	ALSIDENT
Hersteller-Artikel-Nr.	75-9090-3-22-5
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	Alsident System 75 AL
Anzahl Gelenke	3
Reichweite	1990 mm
Rohrdurchmesser	75 mm
Luftmenge Absaugarm	80 – 180 m ³ /h
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Gelenkfarbe	weiß
ESD gerecht	nein