

Hochleistungs-Versorgungseinheit, 230 V



Die HDE-Station ist das leistungsstärkste Lötgerät der JBC-Reihe. Jetzt sorgt ihr neues Netzteil (SMPS) für hohe Effizienz und gesteigerte Leistung bei Lötanwendungen, die große Wärmemengen benötigen.

- arbeitet mit dem JBC Most Efficient Soldering System und den intelligenten Sleep & Hibernation-Modi.
- mit dem T470-Handstück und den C470-Spitzen kompatibel.
- Es ist auch ein Hochleistungspinzettensatz KHT470A erhältlich, der die doppelte Leistung des T470-Handgriffs bietet (es werden 2 HDE-U-Steuereinheiten benötigt).
- Das einfach zu bedienende Menü ist in 10 verschiedenen Sprachen konfigurierbar: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch.
- einstellbare Temperatur: 90 bis 500°C
- Dynamische Lötprofile: ermöglicht die Steuerung der Aufheizgeschwindigkeit des Werkzeugs, um die Temperatur der zu verbindenden Teile in allen Phasen des Lötprozesses schrittweise zu erhöhen

- 25 vollständig konfigurierbare Lötprofile können gespeichert werden
- Schlafmodus und Ruhezustand
- Temperaturbereich, in dem der Bediener arbeiten darf, kann begrenzt werden
- sofortige Auswahl von bis zu 3 editierbaren Temperatureinstellungen für Lötstellen mit unterschiedlichem Wärmebedarf
- Echtzeit-Visualisierung der Spitzentemperatur und der Leistung, die an die Lötstelle während des Lötprozesses geliefert wird
- PIN-Schutz
- 10 Sprachen der Benutzeroberfläche: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch
- USB-B Rückseite: Software PC
- USB-A Vorderseite: Firmware-Update Lötgrafik-Verwaltung
- Roboter: RS-232-Fernbedienung oder Smart Fume Extractor Anschluss
- Potentialausgleich
- ESD sicher
- Widerstand der Spitze gegen Erde <2 Ohm
- Spitze gegen Masse Spannung < 2 mV RMS
- Spitzenleistung 250 W - 42 V
- Umgebungs-Temperatur: 10 bis 40 °C

Artikel-Nr.	WL46312
Modell	HDE-2UD
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	HDE-2UD
GPSR Herstellerdaten	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Länge	232 mm
Breite	148 mm
Höhe	120 mm
Länge mit Verpackung	258 mm
Breite mit Verpackung	328 mm
Höhe mit Verpackung	208 mm
Lieferumfang	1 HDE-2UD Steuergerät
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
Leistung	250 W

Spannung	230 V
Temperaturbereich °C	90 – 500 °C
ESD gerecht	ja

