ESD Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S, 0,1-0,6 Nm, 4 mm



• Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab
• Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung
• Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten
• Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit
• Normen: IEC 61340-5-1
• DIN EN ISO 6789
• Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm ESD Wechselklinge

Artikel-Nr.	**WL46490**
Modell	2882
Alternative Artikelbezeichnung	2882406001

Hersteller	WIHA
Hersteller-Artikel-Nr.	36852
GPSR Herstellerdaten	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	2882
Grifflänge	127 mm
Toleranz	6 %
VDE	nein
Schraubenart	Sechskant
ESD gerecht	ja
Verpackungsmaß	einzeln
Schraubendreherart	Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment	0,1 – 0,6 Nm
Außensechskant	4 mm
Werkzeuglänge	127 mm
Griffdurchmesser	23 mm