

ESD Lötrauch Absauggerät 290 m³/h, 230 V



- Absaugung startet nur beim Löten
- integriertes Vakuumsystem in den Ständer erkennt, wenn das Werkzeug stillsteht und nimmt die Dämpfe automatisch auf
- ermöglicht den Anschluss von bis zu 4 Löt- oder Rework-Stationen und Standabsaugungen für bis zu 8 Werkzeuge
- Steuerung über JBC-Stationen, ein Pedal, ein Robotersystem oder einen PC gesteuert möglich
- 3 vordefinierte Absaugstufen: niedrig / mittel / hoch und einen benutzerdefinierten Modus (einstellbar zwischen 10-100%)
- Anschlüsse: USB-B - Firmware Aktualisierung, Station 1-2 (RJ12), Direktanschluss für 2 Stationen, Roboter RJ12, RS-232-Fernbedienung, Aux (RJ45), Peripherieerweiterung, Pedal, Optionale Werkzeugsteuerung über Pedal P-005

Artikel-Nr.

WL46829

Products for the electronic industry



Modell	FAE2-5B
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	FAE2-5B
Länge	560 mm
Breite	320 mm
Höhe	590 mm
Länge mit Verpackung	725 mm
Breite mit Verpackung	485 mm
Höhe mit Verpackung	760 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Leistung	400 W
Spannung	230 V
Unterdruck max	6100 Pa
Schallpegel	54 dBA
Volumenstrom max	290 m ³ /h
ESD gerecht	ja