

Absaugarm System DN100 für Wand-/Deckenmontage, 3 Gelenke, weiß, 2130 mm

Abbildung ähnlich



- Sämtliche Komponente RoHS konform
- Ausführung: Absaugarm für Wandmontage
- Reichweite: 2130 mm
- Empfohlene Luftmenge: 140 bis 400 m³/h
- Rohrdurchmesser: Ø100 mm
- POP® Niete aus säurefestem Edelstahl (AISI 316L) sichern erhöhte Haltbarkeit selbst beim Einsatz im aggressiven Umfeld
- Rohre und Gelenke aus chemisch beständigem Polypropylen (PP)
- Gelenkfarbe: weiß
- Mit 2 Gasdruckfedern
- Wartungsfreie O-Ringe aus Polyethylen (PE)
- Integrierte Drosselklappe, die in offener Position aus dem Luftstrom ist, um die maximale Durchströmung zu gewährleisten

- Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus säurefestem Edelstahl (AISI 316L)
- Schutzgitter erhältlich (Zubehör) zur Verhinderung des Einsaugens von Fremdkörpern
- Zerlegung ohne Werkzeug zwecks Reinigung

Artikel-Nr.	WL47170
Modell	100-10585-3-7-5
Hersteller	ALSIDENT
Hersteller-Artikel-Nr.	100-10585-3-7-5
GPSR Herstellerdaten	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Länge	2130 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	weiß
Inkl. Batterie	nein
Produktserie	Alsident System 100 CB
Anzahl der Gelenke	3
Reichweite	2130 mm
Rohrdurchmesser	100 mm
Luftmenge des Absaugarms	140 – 400 m ³ /h
Montageart	Wandmontage
Gelenkfarbe	weiß
ESD gerecht	nein

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Reichweite
WL47170	2130 mm
WL47171	2630 mm