Absaugarm System DN100 für Wandmontage, 3 Gelenke, 2630 mm, weiß

• Sämtliche Komponente RoHS konform
• Ausführung: Absaugarm für Wandmontage
• Reichweite: 2630 mm
• Empfohlene Luftmenge: 140 bis 400 m^3/h
• Rohrdurchmesser: Ø100 mm
• Mit 2 Gasdruckfedern
• POP® Niete aus säurefestem Edelstahl (AISI 316L) sichern erhöhte Haltbarkeit selbst beim Einsatz im aggressiven Umfeld
• Rohre und Gelenke aus chemisch beständigem Polypropylen (PP)
• Gelenkfarbe: weiß
• Wartungsfreie O-Ringe aus Polyethylen (PE)
• Integrierte Drosselklappe, die in offener Position aus dem Luftstrom ist, um die maximale Durchströmung zu gewährleisten

- Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus säurefestem Edelstahl (AISI 316L)
- Schutzgitter erhältlich (Zubehör) zur Verhinderung des Einsaugens von Fremdkörpern
- Zerlegung ohne Werkzeug zwecks Reinigung

Artikel-Nr.	**WL47171**
Modell	100-135105-3-7-5
Hersteller	ALSIDENT
Hersteller-Artikel-Nr.	100-135105-3-7-5
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	Alsident System 100 CB
Anzahl Gelenke	3
Reichweite	2630 mm
Rohrdurchmesser	100 mm
Luftmenge Absaugarm	140 – 400 m^3/h
Montageart	Wandmontage
Gelenkfarbe	weiß
ESD gerecht	nein