Kapton-/Polyimid-Band UL510, 3 mm / 33 m



- Lotabdeckung
- Temperatur kurzfristig bis 300°
- Rolle Kern Ø 76 mm
- rückstandsfrei entfernbar
- Material: dissipativ
- Chemikalienbeständigkeit
- schützt Kontaktflächen in der Lötwelle
- Farbe: Bernstein
- flammend nach UL510
- Made in EU

Artikel-Nr.	**WL47254**
Modell	885603
Hersteller	WEIDINGER
GPSR Herstellerdaten	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden www.weidinger.eu
Länge	33000 mm
Breite	3 mm
Verkaufseinheit	1 Rollen
Inhaltseinheit	1 Rollen
ESD gerecht	nein

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Breite
WL47254	**3 mm**
WL47255	4 mm
WL33649	6 mm
WL34002	8 mm
WL33282	9 mm
WL47256	10 mm
WL47257	12 mm
WL47258	15 mm
WL34003	19 mm
WL47259	25 mm
WL47260	30 mm
WL47261	36 mm
WL47303	38 mm
WL47304	50 mm
WL47305	75 mm