ESD Absaugarm System DN50 für Wand-/Deckenmontage, 2 Gelenke, schwarz, 530 mm

Alsident® System Antistatisch (AS) ist für den Einsatz in ESD-Bereichen nach IEC 61340-5-1:2016 geprüft. Die Absaugarme werden mit einem 1MΩ Widerstand geerdet.
• Sämtliche Komponente RoHS konform
• Absaugarm für Wand- und Deckenmontage
• Reichweite: 530 mm
• Empfohlene Luftmenge: 45 bis 85 m^3/h
• Rohrdurchmesser (außen): Ø 50 mm
• Rohre aus chromatiertem TCP Aluminium zur Gewährleistung einer dauerhaften Leitfähigkeit
• Gelenke aus stoßfestem, leitfähigem Polypropylen (PP)
• Wartungsfreie, leitfähige O-Ringe
• Integrierte Drosselklappe, die in offener Postion aus dem Luftstrom ist, um die maximale Durchströmung zu gewährleisten
• Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus säurefestem Edelstahl (AISI 316L)
• Säurefeste POP® Niete zur erhöhten Haltbarkeit selbst beim Einsatz im aggressiven Umfeld
• Schutzgitter (Zubehör) zur Verhinderung des Einsaugens von Fremdkörpern
• Geprüft für den Einsatz in ESD-Bereichen gemäß IEC 61340-5-1:2016
• Das Erdungskabel hat einen 1 MΩ Sicherheitswiderstand
• Zerlegung ohne Werkzeug zwecks Reinigung

Artikel-Nr.	**WL47495**
Modell	50-37-3-6
Hersteller	ALSIDENT
Hersteller-Artikel-Nr.	50-37-3-6
GPSR Herstellerdaten	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Länge	530 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	Alsident System 50 AS
Anzahl der Gelenke	2
Reichweite	530 mm
Rohrdurchmesser	50 mm

Luftmenge des Absaugarms	45 – 85 m^3/h
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Gelenkfarbe	schwarz
ESD gerecht	ja