Abisolierzangen, universal, verchromt, 160 mm

Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. - Form: 0 - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 10mm² - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 5,0mm - AWG: 7

- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter

Artikel-Nr.	**WL47685**
Modell	11 05 160
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	11 05 160
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	nein
Abisolierwert Durchmesser	5 mm
ESD gerecht	nein

AWG	7
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	Abisolierzange