Entlötstation 140 Watt mit Vakuumpumpe



• mit Vakuumpumpe - Unterdruck (max.) 80kPa - Saugleistung 15l/min Temperaturbereich 330 bis 450°C inklusive: FR 4103-81 Entlötpistole mit Düsenschnellwechselfunktion zum Einsatz mit Entlötdüsen N61 N61-05 Standard-Entlötdüse 1.0 mm Ø Typ S FH 410-82 Ablageständer FT 400-81 Entlötdüsenreiniger im Metallgehäuse C 5030 Werkzeugkasten incl. Reinigungsnadel für Düse 1.0 mm Ø Reinigungsnadel für Heizelement Reinigungsbohrer für Düse 1.0 mm Ø Düsenauslösewerkzeug Ersatzfilter

Artikel-Nr.	**WL47707**
Modell	FR 410-70
Modelllinie	FR
Hersteller	HAKKO
Hersteller-Artikel-Nr.	FR 410-70

GPSR Herstellerdaten	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeid www.kullik.com/
Lieferumfang	1x Entlötstation (FR 410) 1x Entlötpistole (FR 4103) 1x Entlötdüse (N61-05) 1x Ablageständer (FH 410-82) 1x Entlötdüsenreiniger (FT 400-81) 1x Werkzeugbox (C 5030)
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Nennleistung	140 W
Temperaturbereich °C	330 – 450 °C
Station (Typ)	Entlötstation
Temperaturstabilität °C	±5°C
ESD gerecht	nein