

Absaug-/Filtergerät ASD 0160.1-MD.11.10.3001 für Feinstäube und Rauch, 190 m³/h bei 3.200 Pa



Die Speicherfiltergeräte der ASD Serie sind vor allem für niedrige bis mittlere Saugleistungen ausgelegt. Bei vielen Einzelarbeitsplätzen im verarbeitenden Gewerbe und in der Industrie reicht das aus. Die Tatsache, dass Speicherfiltergeräte in der Regel weniger Platz benötigen, kommt hier zur Geltung: in Form kompakter und mobiler Lösungen.

- Anwendungsbereiche: Schleifen, Gravieren, Polieren, Reinigen, Umfüllen etc.
- Mobile Absaugung für wechselnde Arbeitsplätze und kleinere bis mittlere Staubausträge, etwa bei Schleifstaub
- Wechselfiltergerät – Filter einzeln austauschbar
- Extrem leise Funktionsweise
- Einfaches Filterhandling
- Ausblasposition rechts/links frei wählbar
- Robustes Gehäuse

- Ein oder zwei Anschlüsse für Absaugarme
- Partikelfilterbelegung: optische Signalisierung
- Stufenlose Volumenstromregelung

Artikel-Nr.	WL48515
Modell	ASD 0160.1-MD.11.10.3001
Hersteller	ULT
Hersteller-Artikel-Nr.	ASD 0160.1-MD.11.10.3001
Breite	405 mm
Höhe	545 mm
Tiefe	355 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Nennvolumenstrom	80 m ³ /h bei 1900 Pa
Unterdruck max	3200 Pa
Volumenstrom max	190 m ³ /h