LED-Auflichtleuchte IL1-Lab-600 2-arm ESD

Flexible Beleuchtung dank halbstarrer Arme
Schneller Wechsel der Leuchtmittel dank innovativem modul-LED®-Konzept
Flimmerfreies Licht für Foto und Video
Ideal für den Einsatz in Forschung und Industrie
Helligkeit von 0 - 100% einstellbar
Kompaktes und stabiles Aluminiumgehäuse
Anschluß für ESD-Schutz

- 2 × LED-Modul 21 mm
- 3-W-Power-LED
- Helligkeitssteuerung mit Memory-Funktion
- Eingang Netzteil 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Ausgang Netzteil 24 V DC, 1 A
- Betriebsspannung 24 V DC
- Schutzklasse III
- Schutzart IP52

- 2 Arme
- Durchmesser für Stativstange 12 mm
- Gewicht ca. 0,7 kg
- Abmessung Steuerung (L × B × H) 80 mm × 40 mm × 37 mm
- Besondere Merkmale
- mit ESD-Anschluss

Artikel-Nr.	**WL50779**
Modell	100-012268
Hersteller	STARLIGHT
Hersteller-Artikel-Nr.	100-012268
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	schwarz
Material	eloxiertes Aluminium
Leuchten- oder Lupentyp	Auflichtleuchte
Länge Kabel	140 cm
ESD gerecht	ja