

Werkzeugkoffer "Robust45 Move" Elektro, 63-teilig, mit integrierten Rollen und Teleskopgriff



Werkzeugkoffer "Robust45 Move" Elektro Umfangreich bestückt mit 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Max. Zuladung: 35 kg. 45 Liter Fassungsvermögen. Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig. Gasdruckdämpfer im Scharnier. Pneumatisch gedämpfter Deckel. Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen. Insgesamt 147 Steckmöglichkeiten. Bodenschale mit Aluminiumtrennstegen. Ausziehbarer Teleskopgriff für komfortablen Transport. Große leichtgängige Rollen. Abmessungen, außen (B x H x T): 609 x 428 x 263 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 540 x 364 x 229 mm. Staub- und wasserdicht. Automatisches Druckausgleichsventil. Temperaturstabil von -30°C bis +80°C. Vorrichtung für Vorhängeschloss. Verschiebbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem. Ergonomischer Zweikomponenten-Griff. Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen. - Abmessung Breite außen (innen): 609mm 540mm

- Abmessung Höhe außen (innen): 263mm 229mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 428mm 364mm Lieferumfang: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 Automatische Abisolierzange (0,03 – 10,0 mm²), 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® für gängige Schränke und Absperrsysteme (10 Profile. 2 Kreuze. 1 Schlüssel.), 1 x 86 03 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug, 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser, 1 x 97 53 04 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 10 + 16 mm²), 1 x 08 26 145 KNIPEX Spitz-Kombizange (Besonders handlich), 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange, 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 1), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (3,5 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 KNIPEX Seitenschneider, 1 x 74 06 200 KNIPEX Kraft-Seitenschneider (Optimal für alle Drahtsorten), 1 x 26 26 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (Für enge Arbeitsbereiche), 1 x 004018 Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4"), 1 x 003760 Wera Joker Doppelmaulschlüssel (10 x 13 mm), 1 x 003484 Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Slim, 1 x 0030312-0300 Picard Schlosserhammer (300 g), 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm), 1 x L240 00055 Stabila Zollstock Stabila Serie 400 (430 mm), 1 x 16135 Stabila Wasserwaage Typ 70 Electric (430 mm), 1 x 18115 Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm),

- Gasdruckdämpfer im Scharnier
- Pneumatisch gedämpfter Deckel
- Dokumentenfach
- Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
- Insgesamt 147 Steckmöglichkeiten
- Bodenschale mit Aluminiumtrennstegen
- Ausziehbarer Teleskopgriff für komfortablen Transport
- Große leichtgängige Rollen
- Abmessungen, außen (B x H x T): 609 x 428 x 263 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 540 x 364 x 229 mm
- Staub- und wasserdicht
- Automatisches Druckausgleichventil
- Temperaturstabil von -30°C bis +80°C
- Vorrichtung für Vorhängeschloss
- Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem
- Ergonomischer Zweikomponenten-Griff

Artikel-Nr.	WL50866
Modell	00 21 37
Hersteller	KNIPEX

Hersteller-Artikel-Nr.	00 21 37
Länge	603 mm
Breite	425 mm
Höhe	262 mm
Länge mit Verpackung	620 mm
Breite mit Verpackung	446 mm
Höhe mit Verpackung	279 mm
Volumen mit Verpackung	79,38 dm ³
Lieferumfang	1 x 00 11 01 1 x 08 26 145 / 1 x 12 42 195 1 x 13 86 200 / 1 x 16 95 01 SB / 1 x 26 26 200 1 x 70 06 160 / 1 x 74 06 200 1 x 86 03 180 / 1 x 87 01 180 1 x 97 53 04 / 1 x 98 52 1 x 98 25 01 SL / 1 x 98 20 35 SL
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	Robust45
RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein