

## PreciStrip16, Automatische Abisolierzange, 195 mm



Der PreciStrip16, Automatische Abisolierzange, 195 mm von KNIPEX überzeugt durch präzise Verarbeitung und hohe Funktionalität. Entwickelt für professionelle Anwendungen, ermöglicht dieses Werkzeug ein müheloses und sauberes Abisolieren verschiedenster Leiter und Litzen. Eine patentierte Automatik regelt die Einschneidetiefe der Abisoliermesser. Der Nullpunkt dieser Automatik ist bei besonderen Einsatzbedingungen (Isoliermaterial, Temperatur) in feinen Schritten anpassbar. Mit Befestigungsöse, geeignet für KNIPEX Tethered Tools-Zubehör. Beschriftungsfeld zur Individualisierung. Mit einstellbarem Längenanschlag für präzises, wiederholgenaues Arbeiten. Komfortable Handhabung durch ergonomischen Zweikomponenten-Griff. Leicht auswechselbare Messerkassette. Die robuste Bauweise und ergonomische Form sorgen für eine komfortable Handhabung und lange Lebensdauer. Ein unverzichtbares Werkzeug für Elektriker, Techniker und alle, die präzise und effiziente Arbeiten im Bereich der Kabelbearbeitung durchführen möchten.

- Eine patentierte Automatik regelt die Einschneidetiefe der Abisoliermesser
- Der Nullpunkt dieser Automatik ist bei besonderen Einsatzbedingungen (Isoliermaterial, Temperatur) in feinen Schritten anpassbar
- Mit Befestigungsöse, geeignet für KNIPEX Tethered Tools-Zubehör

- Beschriftungsfeld zur Individualisierung
- Mit einstellbarem Längenanschlag für präzises, wiederholgenaues Arbeiten
- Komfortable Handhabung durch ergonomischen Zweikomponenten-Griff
- Leicht auswechselbare Messerkassette

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>WL50872</b>
Modell	12 52 195
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	12 52 195
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	195 mm
Breite	120 mm
Höhe	28 mm
Länge mit Verpackung	195 mm
Breite mit Verpackung	120 mm
Höhe mit Verpackung	28 mm
Volumen mit Verpackung	0,368 dm <sup>3</sup>
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Produktserie	PreziStrip16
RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein
AWG	28 - 5
Zangenart	automatische Abisolierzange