

## Funkenfreier, tiefgekröpfter Doppelringschlüssel, 16 x 17 mm, aus Kupferberyllium, 220 mm



Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. Funkenfreier, tiefgekröpfter Doppelringschlüssel, 16 x 17 mm, aus Kupferberyllium, 220 mm.

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Doppelringschlüssel mit zwei verschiedenen Schlüsselweiten
- Ideal für beengte Platzverhältnisse und Einbuchtungen
- Erfüllt die Produktstandards gemäß DIN 837
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

Artikel-Nr.	WL52871
Modell	NSB011-1617
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	NSB011-1617
GPSR Herstellerdaten	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim

www.bahco-werkzeuge.de

Länge	220 mm
Breite	28 mm
Höhe	30 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeugmaterial	Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium
Verpackungsmaß	einzel
Art des Ringschlüssels	Dopplerschlüssel
Schlüsselweite	16 mm, 17 mm

## Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Länge	Schlüsselweite
WL52867	130 mm	8 mm, 9 mm
WL52868	140 mm	10 mm, 11 mm
WL52869	160 mm	12 mm, 13 mm
WL52870	200 mm	14 mm, 15 mm
<b>WL52871</b>	<b>220 mm</b>	<b>16 mm, 17 mm</b>
WL52872	255 mm	18 mm, 19 mm
WL52873	285 mm	20 mm, 22 mm
WL52874	285 mm	21 mm, 23 mm
WL52875	340 mm	24 mm, 26 mm
WL52876	350 mm	25 mm, 28 mm
WL52877	365 mm	27 mm, 29 mm
WL52878	390 mm	30 mm, 32 mm