

1/2" Steckschlüssel-Einsatz aus Kupferberyllium, 25 mm Sechskantprofil, funkenfrei



Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. 1/2-Steckschlüssel-Einsatz aus Kupferberyllium mit 25-mm-Sechskantprofil, funkenfrei.

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Steckschlüssel-Einsätze, Standardlänge, 1/2"-Vierkantantrieb
- Sechskantprofil, metrische Größen
- ISO 2725/1174
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

Artikel-Nr.

WL53107

Modell

NSB220-25

Products for the electronic industry



Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	NSB220-25
GPSR Herstellerdaten	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Länge	44 mm
Breite	35 mm
Höhe	35 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeugmaterial	Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium
Verpackungsmaß	einzel
Innensechskant	25 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Innensechskant
WL53088	6 mm
WL53089	7 mm
WL53090	8 mm
WL53091	9 mm
WL53092	10 mm
WL53093	11 mm
WL53094	12 mm
WL53095	13 mm
WL53096	14 mm
WL53097	15 mm
WL53098	16 mm
WL53099	17 mm
WL53100	18 mm
WL53101	19 mm
WL53102	20 mm

WL53103	21 mm
WL53104	22 mm
WL53105	23 mm
WL53106	24 mm
WL53107	25 mm
WL53108	26 mm
WL53109	27 mm
WL53110	28 mm
WL53111	29 mm
WL53112	30 mm
WL53113	32 mm