

1" Steckschlüssel-Einsatz aus Kupferberyllium mit 70 mm Sechskantprofil, funkenfrei



Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. 1-Steckschlüssel-Einsatz aus Kupferberyllium mit 70-mm-Sechskantprofil, funkenfrei.

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Steckschlüssel-Einsätze, Standardlänge, 1"-Vierkantantrieb
- Sechskantprofil, metrische Größen
- ISO 2725/1174
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

Artikel-Nr.

WL53151

Products for the electronic industry



Modell	NSB228-70
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	NSB228-70
Länge	90 mm
Breite	95 mm
Höhe	95 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
VDE	nein
Schraubenart	SW70
ESD gerecht	nein
Werkzeugmaterial	Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium
Verpackungsmaß	einzeln

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Schraubenart
WL53133	SW22
WL53134	SW24
WL53135	SW26
WL53136	SW27
WL53137	SW28
WL53138	SW29
WL53139	SW30
WL53140	SW31
WL53141	SW32
WL53142	SW34
WL53143	SW36
WL53144	SW38
WL53145	SW41
WL53146	SW46
WL53147	SW50
WL53148	SW55
WL53149	SW60

WL53150

SW65

WL53151**SW70**

WL53152

SW75

