ERGO™ Schraubendreher aus Kupferberyllium für Schlitzschrauben, Elektrikerklinge, funkenfrei, 0,5 x 3 x 50 mm mm



Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. ERGO™ Schraubendreher aus Kupferberyllium für Schlitzschrauben, Elektrikerklinge, funkenfrei, 0,5 x 3 x 50 .
• Gefertigt aus Kupferberyllium
• Entwickelt gemäß dem wissenschaftlichen ERGO™-Prozess
• Schraubendreher für Schlitzschrauben
• Griff aus antistatischem Kunststoff
• Hergestellt gemäß den Vorgaben der Norm ISO 2380
• Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
• Dreikomponentengriff mit starkem Kern, sorgt für festen Halt und für ein Höchstmaß an Bedienkomfort bei optimaler Kraftübertragung
• Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

Artikel-Nr.	**WL53199**
Modell	NSB301-3-50
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	NSB301-3-50
GPSR Herstellerdaten	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10

	DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Länge	190 mm
Breite	30 mm
Höhe	30 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Grifflänge	122 mm
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeugmaterial	Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium
Verpackungsmaß	einzeln
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
Klingenstärke	0,5 mm
Griffbreite	20 mm
Funkenfreies Werkzeug	ja
Klingenlänge	50 mm
Klingenbreite	3 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Klingenlänge	Klingenstärke	Klingenbreite
WL53199	**50 mm**	**0,5 mm**	**3 mm**
WL53200	100 mm	0,8 mm	4 mm
WL53202	100 mm	1 mm	5 mm
WL53204	100 mm	1 mm	6 mm
WL53201	150 mm	0,8 mm	4 mm
WL53205	155 mm	1,2 mm	8 mm
WL53197	200 mm	1,6 mm	10 mm
WL53203	210 mm	1,5 mm	5 mm
WL53198	300 mm	1,6 mm	10 mm