# ERGO™ Schraubendreher aus Kupferberyllium für Schlitzschrauben, funkenfrei, Elektrikerklinge, 0,8 x 4 x 150 mm

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. ERGO™ Schraubendreher aus Kupferberyllium für Schlitzschrauben, funkenfrei, Elektrikerklinge, 0,8  x 4  x 150 .
• Gefertigt aus Kupferberyllium
• Entwickelt gemäß dem wissenschaftlichen ERGO™-Prozess
• Schraubendreher für Schlitzschrauben
• Griff aus antistatischem Kunststoff
• Hergestellt gemäß den Vorgaben der Norm ISO 2380
• Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
• Dreikomponentengriff mit starkem Kern, sorgt für festen Halt und für ein Höchstmaß an Bedienkomfort bei optimaler Kraftübertragung
• Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

| **Artikel-Nr.** | **WL53201** |
|---|---|
| Modell | NSB301-4-150 |
| Hersteller | BAHCO |
| Hersteller-Artikel-Nr. | NSB301-4-150 |
| GPSR Herstellerdaten | BAHCO Werkzeuge<br>Maybachstr. 10<br>DE-71711 Steinheim<br>www.bahco-werkzeuge.de |
| Länge | 270 mm |
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
| Inhaltseinheit | 1 Stück |
| Grifflänge | 122 mm |
| VDE | nein |
| ESD gerecht | nein |
| Werkzeugmaterial | Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium |

| | |
|---|---|
| Verpackungsmaß | einzeln |
| Schraubendreherart | Normale Schraubendreher |
| Klingenstärke | 0,8 mm |
| Griffbreite | 20 mm |
| Klingenlänge | 150 mm |
| Klingenbreite | 4 mm |

## Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr. | Klingenlänge | Klingenstärke | Klingenbreite |
|---|---|---|---|
| WL53199 | 50 mm | 0,5 mm | 3 mm |
| WL53200 | 100 mm | 0,8 mm | 4 mm |
| WL53202 | 100 mm | 1 mm | 5 mm |
| WL53204 | 100 mm | 1 mm | 6 mm |
| **WL53201** | **150 mm** | **0,8 mm** | **4 mm** |
| WL53205 | 155 mm | 1,2 mm | 8 mm |
| WL53197 | 200 mm | 1,6 mm | 10 mm |
| WL53203 | 210 mm | 1,5 mm | 5 mm |
| WL53198 | 300 mm | 1,6 mm | 10 mm |