

Entlötstation mit elektrischer Pumpe, inkl. DS360-A, CS-2F



Die CS-2F Entlötstation ist die perfekte Station für Präzisions-Entlötarbeiten von THT-Bauteilen und die Reinigung von SMD-Pads.

- mit Mikro-EntlötKolben DS360-A, für dünne Entlötarbeiten von SMD- oder konventionellen Bauteilen
- schnelle und einfache Konfiguration der Station dank der Tastatur mit 7 Tasten
- Spitzenhalter zur Aufbewahrung von bis zu 4 Spitzen, sowie Spitzenauszieher und Kabelsammler
- Konnektivität zu JBC-Absaugung
- Vakuum 75% / 570 mmHg / 22.4 inHg
- Durchflussrate 9 SLPM
- USB-B Anschluss, RJ12 Anschluss, Earthing fuse F 1,25 A

Artikel-Nr.

WL53387

Products for the electronic industry



Modelllinie	Compact Line
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	CS-2F
Lieferumfang	1x CS Steuereinheit 1x MS-A Elektr. Entlöt-Modul 1x DS360-A EntlötKolben 5x C360002 Entlötspitze D: 0,8 mm 5x C360004 Enlötspitze D: 1,2 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Leistung	40 W
Nennleistung	40 W
Spannung	230 V
Spannung	230 V
Temperaturbereich °C	180 – 450 °C
Stationstyp	Entlötstation
enthaltenes Handstück	DS360-A
ESD gerecht	ja