

ERGO™ Isolierter Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3-Komponenten-Griff, VDE-zertifiziert, Slim-Klinge 0.5 mm x 3 mm x 100 mm



- Im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt
- Isolierter ERGO™ Schraubendreher mit schlanker Klinge für Schlitz-Schrauben
- Die brünierte Spitze sorgt für eine größere Genauigkeit und guten Halt in der Schraube
- Dreikomponentengriff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit geriffelter Oberfläche für besseren Halt und eine größere Kraftübertragung
- Die richtige Klinge kann problemlos anhand der Farbmarkierung und des Symbols auf dem Griffende identifiziert werden
- No colour identification in extra small handle, sizes 3 and 3.5
- Flache Seitenteile verhindern ein Wegrollen des Schraubenziehers
- Integrierte Aufhängeöse
- Hochwertige Isolationsschicht, die direkt auf die Klinge gespritzt wird
- Die Klingen sind um 30 % schlanker als herkömmliche isolierte Klingen und erleichtern das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Für Arbeiten an spannungsführenden Geräten bis 1000 V
- Normen: ISO 2380/DIN 5264
- Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10000 V

Artikel-Nr.	WL53446
Modell	BE 8220SL
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	BE-8220SL

Products for the electronic industry



GPSR Herstellerdaten
BAHCO Werkzeuge

Maybachstr. 10
DE-71711 Steinheim
www.bahco-werkzeuge.de

Länge	220 mm
Breite	85 mm
Höhe	65 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
Grifflänge	103 mm
VDE	ja
Schraubenart	schlitz
ESD gerecht	nein
Verpackungsmaß	einzel
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
Klingenstärke	0,5 mm
Griffbreite	17 mm
Werkzeuglänge	203 mm
Griffdurchmesser	17 mm
Klingenlänge	100 mm
Klingenbreite	3 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Klingenlänge	Klingenbreite & Klingenstärke
WL53446	100 mm	3 mm & 0,5 mm
WL53448	100 mm	3,5 mm & 0,6 mm
WL53435	100 mm	12 mm & 0,8 mm
WL53436	125 mm	5,5 mm & 1 mm
WL53454	150 mm	6,5 mm & 1,2 mm