

ERGO™ Isolierter Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3-Komponenten-Griff, VDE-zertifiziert, Slim-Klinge 1.2 mm x 6.5 mm x 150 mm



- Im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt
- Isolierter ERGO™ Schraubendreher mit schlanker Klinge für Schlitz-Schrauben
- Die brünierte Spitze sorgt für eine größere Genauigkeit und guten Halt in der Schraube
- Dreikomponentengriff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit geriffelter Oberfläche für besseren Halt und eine größere Kraftübertragung
- Die richtige Klinge kann problemlos anhand der Farbmarkierung und des Symbols auf dem Griffende identifiziert werden
- No colour identification in extra small handle, sizes 3 and 3.5
- Flache Seitenteile verhindern ein Wegrollen des Schraubenziehers
- Integrierte Aufhängeöse
- Hochwertige Isolationsschicht, die direkt auf die Klinge gespritzt wird
- Die Klingen sind um 30 % schlanker als herkömmliche isolierte Klingen und erleichtern das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Für Arbeiten an spannungsführenden Geräten bis 1000 V
- Normen: ISO 2380/DIN 5264
- Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10000 V

Artikel-Nr.	WL53454
Modell	BE 8255SL
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	BE-8255SL

GPSR Herstellerdaten

BAHCO Werkzeuge
 Maybachstr. 10
 DE-71711 Steinheim
 www.bahco-werkzeuge.de

Länge	322 mm
Breite	105 mm
Höhe	82 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
Grifflänge	122 mm
VDE	ja
Schraubenart	schlitz
ESD gerecht	nein
Verpackungsmaß	einzeln
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
Klingenstärke	1,2 mm
Griffbreite	36 mm
Werkzeuglänge	272 mm
Griffdurchmesser	36 mm
Klingenlänge	150 mm
Klingenbreite	6,5 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Klingenlänge	Klingenbreite & Klingenstärke
WL53446	100 mm	3 mm & 0,5 mm
WL53448	100 mm	3,5 mm & 0,6 mm
WL53435	100 mm	12 mm & 0,8 mm
WL53436	125 mm	5,5 mm & 1 mm
WL53454	150 mm	6,5 mm & 1,2 mm