

ERGO™-Schraubendreher mit Dreikomponenten-Griff für Schlitz- und Phillips-Schrauben, VDE isoliert, SLIM, 5 mm/PH1



- Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO™-Prozesses
- Brüniert
- Gemäß VDE isolierter ERGO™ Schraubendreher mit schlanken Klingen (reduzierter Klingendurchmesser) für Plus-Minus-Klemmschrauben sowie Schlitz-/Phillips-Schrauben
- Phosphatierte Spitze für größere Genauigkeit
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Vorrichtungen bis 1000 V. Direkt auf die Klinge gespritzte Isolierung
- 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- Flache Seitenteile verhindern Wegrollen
- Integrierte Aufhängeöffnung
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, direkt auf die Klinge gespritzte Isolierung
- Für bessere Zugänglichkeit sind die Klingen um 30 % schlanker als herkömmliche isolierte Klingen
- Normen: ISO 8764 und DIN 5260
- Stückgeprüft und gefertigt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10.000 V

Artikel-Nr.	WL53460
Modell	BE 8510SL
Hersteller	BAHCO

Hersteller-Artikel-Nr.	BE-8510SL
GPSR Herstellerdaten	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Länge	202 mm
Breite	22 mm
Höhe	65 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
Grifflänge	122 mm
VDE	ja
Schraubenart	PH1
ESD gerecht	nein
Verpackungsmaß	einzel
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
Griffbreite	20 mm
Werkzeuglänge	202 mm
Griffdurchmesser	20 mm
Klingenlänge	80 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Schraubenart & Klingenlänge
WL53460	PH1 & 80 mm
WL53461	PH2 & 100 mm