

ERGO™-Schraubendreher mit Dreikomponenten-Griff für Schlitz- und Pozidriv-Schrauben, VDE isoliert, SLIM, 6 mm/PH2



- Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO™-Prozesses
- Brüniert
- Gemäß VDE isolierter ERGO™ Schraubendreher mit schlanken Klingen (reduzierter Klingendurchmesser) für Plus-Minus-Klemmschrauben sowie Schlitz-/Phillips-Schrauben
- Phosphatierte Spitze für größere Genauigkeit
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Vorrichtungen bis 1000 V. Direkt auf die Klinge gespritzte Isolierung
- 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- Flache Seitenteile verhindern Wegrollen
- Integrierte Aufhängeöffnung
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, direkt auf die Klinge gespritzte Isolierung
- Für bessere Zugänglichkeit sind die Klingen um 30 % schlanker als herkömmliche isolierte Klingen
- Normen: ISO 8764 und DIN 5260
- Stückgeprüft und gefertigt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10.000 V

Artikel-Nr.	WL53461
Modell	BE 8520SL
Hersteller	BAHCO

Hersteller-Artikel-Nr.	BE-8520SL
GPSR Herstellerdaten	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Länge	222 mm
Breite	36 mm
Höhe	35 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Grifflänge	122 mm
VDE	ja
Schraubenart	PH2
ESD gerecht	nein
Verpackungsmaß	einzeln
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
Griffbreite	27 mm
Werkzeuglänge	222 mm
Griffdurchmesser	27 mm
Klingenlänge	100 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Schraubenart & Klingenlänge
WL53460	PH1 & 80 mm
WL53461	PH2 & 100 mm