

ERGO™-Schraubendreher mit durchgehender Klinge und schlagfestem Griff für Phillips-Schrauben PH3 x 150 mm



Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch ergonomische Bauweise

- Schlagschraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO™-Prozesses
- Für Phillips-Schrauben zum Befestigen, Lösen und Meißeln
- Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
- 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- Flache Seitenteile verhindern Wegrollen
- Sechskantschaft und -ansatz zur Drehunterstützung mit Schraubenschlüssel
- Die Klinge läuft durch den Griff, für verlustfreies Hämmern. Die Metallkappe schützt auch bei Arbeiten mit starken Schlägen
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Normen: ISO 8764 und DIN 5260
- Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch ergonomische Bauweise
- 3-Komponenten-Griff vereint einen robusten Kern mit hoher Griffigkeit
- Der Zylinderförmige Schaft mit kleinem Durchmesser hilft beim schnellen Festziehen und Lösen von Schrauben
- Die Klinge läuft durch den Griff, für verlustfreies Hämmern
- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung auf dem Griffende identifiziert werden

Artikel-Nr.	WL53482
Modell	BE 8623TB
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	BE-8623TB
GPSR Herstellerdaten	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Länge	300 mm
Breite	106 mm
Höhe	67 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
Grifflänge	122 mm
VDE	nein
Schraubenart	PH3
ESD gerecht	nein
Verpackungsmaß	einzel
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
Griffbreite	36 mm
Werkzeuglänge	272 mm
Griffdurchmesser	36 mm
Klingenlänge	150 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Schraubenart & Klingenlänge
WL53473	PH1 & 100 mm
WL53477	PH2 & 125 mm
WL53482	PH3 & 150 mm
WL53483	PH4 & 175 mm