

Wechselklinge SYSTEM 6 TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) (27633) T20H - T25H x 150 mm



- Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet. Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen. Mit Bohrung in der Klingenspitze.

Alternative Artikelbezeichnung	284TR54
Artikel-Nr.	WL54192
Modell	284TR54
Hersteller	WIHA
Hersteller-Artikel-Nr.	27633
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	284TR
VDE	nein
Schraubenart	TX25
ESD gerecht	nein
Verpackungsmaß	einzeln
Wechselklingen	T20H - T25H
Werkzeuglänge	150 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Wechselklingen
WL54449	2.5"
WL54530	3"
WL54649	3.5 - 4.5
WL54413	4 mm
WL54531	4"
WL54647	4.0 - 6.0

WL54414	4.5 mm
WL54408	5 mm
WL54532	5"
WL54648	5.5 - 6.5
WL54409	5.5 mm
WL54410	6 mm
WL54533	6"
WL54411	7 mm
WL54412	8 mm
WL54415	9 mm
WL54388	10 mm
WL54390	11 mm
WL54389	13 mm
WL54508	PH1
WL54639	PH1 - PH2
WL54509	PH2
WL54641	PH2 - PH3
WL54640	PZ1 - PZ2
WL54642	PZ2 - PZ3
WL54678	T6 - T8
WL54227	T6H - T8H
WL54679	T7 - T9
WL54228	T7H - T9H
WL54670	T10 - T15
WL54191	T10H - T15H
WL54671	T20 - T25
WL54192	T20H - T25H
WL54672	T30 - T40
WL54193	T30H - T40H

