

Feinschraubendreher PicoFinish® ESD Schlitz (43671), 2,5 mm x 50 mm



- Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung
- Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung
- Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone
- Die Herausforderung beim Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht darin, dass sie schon bei geringsten Spannungen beschädigt werden können. Mit den elektrostatisch ableitenden Feinschraubendrehern PicoFinish® ESD wird diese Aufgabe problemlos gemeistert. Dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone sind die Feinschraubendreher ideal für präzises und gefühlvolles Arbeiten an empfindlichen Werkstücken. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Die ESD Feinschraubendreher sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Die Schraubendreher haben einen Oberflächenwiderstand von $10^6 - 10^9 \Omega$
- Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

Artikel-Nr.	WL54518
Modell	270P02505001
Alternative Artikelbezeichnung	270P02505001
Hersteller	WIHA
Hersteller-Artikel-Nr.	43671
GPSR Herstellerdaten	Wiha Werkzeuge GmbH

Products for the electronic industry



	Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
Produktserie	270P
VDE	nein
Schraubenart	schlitz
ESD gerecht	ja
Verpackungsmaß	einzel
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
Werkzeu glänge	150 mm
Klingenlänge	50 mm
Klingenbreite	2,5 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Klingenlänge x Klingenbreite
WL54516	40 mm x 1,5 mm
WL54517	40 mm x 2 mm
WL54518	50 mm x 2,5 mm
WL32983	50 mm x 3 mm