

Feinschraubendreher PicoFinish® ESD Sechskant (43681), 1,3 x 40 mm



- Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung
- Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung
- Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone
- Die Herausforderung beim Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht darin, dass sie schon bei geringsten Spannungen beschädigt werden können. Mit den elektrostatisch ableitenden Feinschraubendrehern PicoFinish® ESD wird diese Aufgabe problemlos gemeistert. Dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone sind die Feinschraubendreher ideal für präzises und gefühlvolles Arbeiten an empfindlichen Werkstücken. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendreherprofile auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Die ESD Feinschraubendreher sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Die Schraubendreher haben einen Oberflächenwiderstand von $10^6 - 10^9 \Omega$
- Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

Artikel-Nr.	WL54539
Modell	273P1301
Alternative Artikelbezeichnung	273P1301
Hersteller	WIHA
Hersteller-Artikel-Nr.	43681
GPSR Herstellerdaten	Wiha Werkzeuge GmbH

Products for the electronic industry



	Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	273P
VDE	nein
Schraubenart	Sechskant
ESD gerecht	ja
Verpackungsmaß	einzeln
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
Innensechskant	1,3 mm
Werkzeuglänge	134 mm
Klingenlänge	40 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Innensechskant
WL54537	0,7 mm
WL54538	0,9 mm
WL54539	1,3 mm
WL54540	1,5 mm
WL54569	2 mm
WL54541	2,5 mm

