

## Feinschraubendreher PicoFinish® ESD TORX® (43694), T1 x 40 mm



- Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung
- Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung
- Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone
- Die Herausforderung beim Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht darin, dass sie schon bei geringsten Spannungen beschädigt werden können. Mit den elektrostatisch ableitenden Feinschraubendrehern PicoFinish® ESD wird diese Aufgabe problemlos gemeistert. Dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone sind die Feinschraubendreher ideal für präzises und gefühlvolles Arbeiten an empfindlichen Werkstücken. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendreherprofile auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Die ESD Feinschraubendreher sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Die Schraubendreher haben einen Oberflächenwiderstand von  $10^6 - 10^9$  Ohm
- Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

Artikel-Nr.	WL54628
Modell	277P0101
Alternative Artikelbezeichnung	277P0101
Hersteller	WIHA
Hersteller-Artikel-Nr.	43694
GPSR Herstellerdaten	Wiha Werkzeuge GmbH

Products for the electronic industry



	Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	277P
VDE	nein
Schraubenart	TX01
ESD gerecht	ja
Verpackungsmaß	einzel
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
Werkzeuglänge	134 mm
Klingenlänge	40 mm

## Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Schraubenart	Klingenlänge
<b>WL54628</b>	<b>TX01</b>	<b>40 mm</b>
WL54629	TX02	40 mm
WL54630	TX03	40 mm
WL54631	TX04	40 mm
WL54632	TX09	50 mm
WL54615	TX20	60 mm