

## Seitenschneider mit Celluloseacetat-Griffen, vernickelt und verchromt, für Stahldraht, 160 mm



### Seitenschneider

- Max. Schneidkapazität: 2 mm bis 2,7 mm bei Kupfer, 1,7 mm bis 2,2 mm bei Eisen und 1,5 mm bis 2 mm bei Fe+
- Hochleistungs-Stahllegierung, Griffe aus orangefarbenem transparentem Celluloseacetat
- Nickel-Chrom-Finish, hochglanzpoliert, rostschutzbehandelt
- Seitenschneider
- Schraubverbindung für eine exzellente Schneidleistung und Passgenauigkeit der Schneidkanten
- Induktionsgehärtete Schneidkanten
- Normen: ISO 5749

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.            | WL54837                                                |
| Modell                 | 2674 NB                                                |
| Hersteller             | Belzer                                                 |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 2674 NB                                                |
| GPSR Herstellerdaten   | Karl-Heinz Belzer GmbH & Co. KG<br>Fürkerfeldstraße 33 |

DE-42697 Solingen  
[www.belzer-solingen.de](http://www.belzer-solingen.de)

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Länge                    | 160 mm                       |
| Breite                   | 63 mm                        |
| Höhe                     | 22 mm                        |
| Verkaufseinheit          | 1 Stück                      |
| Inhaltseinheit           | 1 Stück                      |
| VDE                      | nein                         |
| Kopfbreite               | 21,5 mm                      |
| ESD gerecht              | nein                         |
| Werkzeugmaterial         | Hochleistungs-Stahllegierung |
| Verpackungsmaß           | einzel                       |
| Werkzeuglänge            | 160 mm                       |
| Art des Seitenschneiders | Seitenschneider              |