

Seitenschneider mit isolierten Acetylzellulose-Griffen, vernickelt und verchromt, 160 mm



Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

- Griffe aus Monomaterial Celluloseacetat
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
- Max. Schneidkapazität: 3,7 mm Cu, 2,2 mm Fe, 2 mm Fe+ und 2 mm Pianodraht
- Mit externer Kantenschräge
- Induktionsgehärtete Schneidkanten
- Schraubverbindung für exzellente Schneidleistung und Passgenauigkeit der Schneidkanten
- Hochleistungsschnellstahl
- Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert und rostschutzbehandelt
- Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

Artikel-Nr.	WL54838
Modell	2674 NVDE
Hersteller	Belzer

Hersteller-Artikel-Nr.	2674 NVDE
GPSR Herstellerdaten	Karl-Heinz Belzer GmbH & Co. KG Fürkerfeldstraße 33 DE-42697 Solingen www.belzer-solingen.de
Länge	160 mm
Breite	66 mm
Höhe	25 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
VDE	nein
Kopfbreite	21,5 mm
ESD gerecht	nein
Werkzeugmaterial	Hochleistungs-Stahllegierung
Verpackungsmaß	einzel
Werkzeuglänge	160 mm
Art des Seitenschneiders	Seitenschneider